

## Tapa Fugas Bombas Inyectoras



### DESCRIPCIÓN

Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas inyectoras diésel. Fácil uso / Directo al combustible.

### ¿QUÉ HACE?

Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes.

Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas.

En su uso, nunca modifica la combustión de motor o la densidad del combustible.

Completa seguridad en motores con o sin DPF /FAP.

### CUANDO UTILIZARLO? – PARA:

- Eliminar fugas en bombas de inyección diésel, mecánicas y electrónicas.
- Para cualquier maquinaria que utilice bombas inyección diésel.
- Compatible con todos los sistemas inyección diésel
- No deja residuos en la combustión.

### MODO DE USO

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado de combustible.
2. Añadir directamente todo el contenido del producto.
3. Poner el tapón de llenado de combustible.

### ADVERTENCIAS DE USO

Tiempo y/o recorrido estimado para sellado: 60 horas de trabajo motor / entre 150-500 KM.

Recomendamos añadir todo el contenido (300ML) en un depósito lleno (40/50litros).

### COMPATIBILIDADES

454/455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales

500 Limpiador del Filtro de Partículas

461 Limpia Inyectores Diésel

467 ITV Diésel

027 Limpia Catalizadores.

### RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible:

2 años o 30.000 Km

Añadir de manera preventiva:

1 año o 15.000 Km

Referencia:  
843654897432

Capacidad:  
300 ml.

Uds. en Caja:  
15